

Macchina Rotativa Commerciale Per Il Riempimento Del Miele Per La Produzione

Numero articolo: HFM-8X



introduzione

Riempitrice rotativa di miele ad alta precisione per apiari commerciali. Vanta una precisione di $\pm 1g$, una capacità di 600 vasetti/ora e una struttura in acciaio inossidabile per uso alimentare. Aumenta l'efficienza ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Nome del prodotto	Riempitrice rotativa per miele
Tensione nominale	AC 100-240V
Potenza nominale	$\leq 400W$
Sistema di controllo	PLC con touchscreen a colori da 5 pollici
Dimensioni complessive	855 mm x 670 mm x 635 mm (L x P x A)
Tipo di pompa	Pompa a ingranaggi
Precisione di riempimento	$\pm 1g$ (maggiore precisione per pesi inferiori)
Gamma del volume di riempimento	5g - 2000g
Viscosità applicabile	1000 - 180.000 CP
Miele applicabile	Stato liquido, 34-43 Baumé
Portata	10L/min
Testa di aspirazione	$\leq 1.5m$
Diametro della piattaforma girevole	650 mm
Velocità della piattaforma girevole	0-3 RPM (regolabile)
Capacità di carico del piatto rotante	50 kg
Altezza bottiglia applicabile	≤ 240 mm
Temperatura del liquido applicabile	$\leq 70^{\circ}C$
Temperatura ambiente applicabile	$\geq 15^{\circ}C$
Peso netto	56 kg