

Ugello Singolo Per Attrezzatura Per L'imballaggio Di Bustine Per Piccole Riempitrici Di Miele

Numero articolo: HFM-6P



introduzione

Ottimizza il confezionamento del miele con le nostre bustine e riempitrici. Garantisci purezza, efficienza e precisione per tutti i tipi di miele. Aggiorna la produzione ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Voltaggio	100-240 V, 24 V
Altezza di riempimento	0-32 cm regolabile
Miele disponibile	Grado Baume inferiore a 43,5 gradi, miele semicristallino fluidità 5-90 °C
Utilizzo del filtro	Grado Baume inferiore a 42 gradi, fluidità 20°C miele
Intervallo di peso di riempimento	5 g-10 kg
Potenza nominale	250 W
Efficienza di riempimento	500g miele 500 bottiglie/ora; 1000g miele 360 bottiglie/ora
Errore di riempimento	1-2 g
Funzione di conteggio	Sì
Interfaccia operativa	Inglese
Modalità	Modalità manuale e modalità automatica
Filtro	sì (120 maglie)
Caratteristica	Può essere utilizzato per confezionare liquidi viscosi in confezioni piccole da 5 g-50 g
Ugello	Ugello singolo