



HONESTBEE

Deumidificatore Per Miele Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di [Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api](#), [Attrezzature per la lavorazione del miele](#), [Alveari e componenti](#), [Gestione dell'alveare](#), [Macchine per la produzione di alveari e telai](#), [Attrezzature per la raccolta del miele](#), [Dispositivi di protezione](#), [Elaborazione di polline, propoli e pappa reale](#), [Queen rearing system](#), [ecc.](#)

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Economia Piccola Scala Miele Essiccatore Deumidificatore Addensare Macchina

Numero articolo: HD-2



introduzione

Ottimizzate la qualità del miele con l'essiccatore di miele, progettato per i piccoli apicoltori. Efficiente, durevole e conveniente. Esplorate ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifica
Funzione	Abbassare la percentuale di umidità del miele
Materiale	Acciaio inox 304
Tensione di alimentazione	Monofase 220V 50Hz
Capacità	100 kg/ora
Diametro dei dischi rotanti in acciaio inox	600 mm
Quantità dischi rotanti in acciaio inox	8 pezzi
Velocità del disco	0-9,6r/min
Potenza del motore	0,37kw
Velocità	0-960r/min
Potenza del ventilatore	0,55kw
Potenza di riscaldamento	4KW
Potenza totale	4,92 KW
Volume d'aria	100m ³ /h
Copertura in metallo	Con finestra di osservazione

Miele Che Concentra E Filtra La Capacità Della Macchina 2T Del Deumidificatore Di Filtrazione Per Il Miele

Numero articolo: HD-5



introduzione

Migliora la qualità del miele con il nostro deumidificatore e macchina concentratrice per miele. Efficiente, durevole e igienico per la lavorazione su larga scala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Funzione	Preriscaldamento, agitazione, filtraggio, concentrazione
Tensione di alimentazione	Trifase 380V
Capacità	2 tonnellate al giorno (8 ore)
Preriscaldamento	150L potenza di riscaldamento 18KW, potenza di agitazione 0,75KW
Velocità di agitazione	36r/min
Concentrazione	180L potenza di riscaldamento 18KW, potenza della pompa a vuoto 3,85KW
Filtro a tubo	100 maglie
Spessore della parete	Interno 3 mm, esterno 3 mm

Miele Che Concentra Il Riscaldamento A Vuoto Che Addensa La Macchina Deumidificatore Per Il Miele

Numero articolo: HD-3



introduzione

Ottimizza la qualità del miele con la nostra macchina per la concentrazione e la deumidificazione del miele, progettata per un controllo efficiente dell'umidità e dell'ispessimento. Esplora ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Capacità	0,5 T un giorno (8 ore)
Serbatoio di ispessimento	Separare
Preriscaldamento dell'acqua	Controllo elettrico
Pompa a vuoto	Anello d'acqua
Serbatoio sottovuoto	50 litri (φ400)
Pompa per vuoto ad anello d'acqua	Trifase 380 V/1,5 KW
Riscaldamento a bagnomaria	Trifase 380V/6kw
Filtro	100 maglie

Macchina Di Addensamento Dell'essiccatore Del Deumidificatore Del Miele Di Alta Qualità Per L'apicoltura

Numero articolo: HD-1



introduzione

Migliorate la qualità del miele con il nostro deumidificatore per miele. Tecnologia avanzata, capacità di 200 kg/ora, temperatura regolabile e acciaio inox 304 resistente. Perfetto per gli apicoltori.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Funzione	Abbassando la percentuale di umidità del miele
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Voltaggio	Monofase 220V 50Hz
Potenza totale	4Kw
Efficienza	2% ogni 2 ore
Capacità	200 kg/ora
Diametro dischi rotanti in acciaio inox	600 mm
Quantità dischi rotanti in acciaio inox	30 pezzi
Temperatura dell'energia termica	5-200°C regolabile
Copertura acrilica trasparente	Si

Essiccatore Del Deumidificatore Del Miele Di Capacità 0.5T Con Il Riscaldamento Di Vuoto E L'ispessimento Della Macchina Filtrante

Numero articolo: HD-4



introduzione

Migliora la qualità del miele con le nostre macchine per addensare, filtrare e deumidificare il miele da 0,5 tonnellate. Efficiente, durevole e conforme agli standard di settore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Tensione di alimentazione	Monofase 220V 50Hz
Capacità	0,5 tonnellate al giorno (8 ore)
Funzione	Preriscaldamento, agitazione, filtraggio, concentrazione
Preriscaldamento	50L, potenza di riscaldamento 6KW, potenza di agitazione 0,55KW
Velocità di agitazione	36r/min
Concentrazione	80L, potenza di riscaldamento 6KW, potenza della pompa a vuoto 1,5KW
Filtro a tubo	100 maglie
Spessore della parete	Interno 3 mm, esterno 3 mm
Riscaldamento del miele sotto vuoto	Sì



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina