



HONESTBEE

Macchina Per Il Filtraggio Del Miele Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di [Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api](#), [Attrezzature per la lavorazione del miele](#), [Alveari e componenti](#), [Gestione dell'alveare](#), [Macchine per la produzione di alveari e telai](#), [Attrezzature per la raccolta del miele](#), [Dispositivi di protezione](#), [Elaborazione di polline, propoli e pappa reale](#), [Queen rearing system](#), [ecc.](#)

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Macchina Automatica Per Il Riempimento E Il Filtraggio Del Miele Per Il Riempimento Delle Bottiglie Dell'apicoltura

Numero articolo: HFM-6



introduzione

Aumentate la produzione di miele con la nostra riempitrice automatica. Efficiente, precisa e facile da usare per un imbottigliamento di alta qualità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Tensione	100-240V, 24V
Altezza di riempimento	regolabile da 0 a 32 cm
Miele disponibile	Grado di Baume inferiore a 43,5 gradi, 5-90 °C fluidità miele semicristallino
Uso del filtro	Grado di Baume inferiore a 42 gradi, 20°C fluidità miele
Gamma di peso di riempimento	50g-10kg
Potenza nominale	250W
Efficienza di riempimento	500g di miele 500 bottiglie/ora; 1000g di miele 360 bottiglie/ora
Errore di riempimento	1-3g
Funzione di conteggio	Sì
Interfaccia operativa	Inglese
Commutazione della modalità	Modalità manuale e modalità automatica
Filtro	Sì (120 mesh)

Doppio Ugello Piccolo Miele Riempimento Macchina Honey Sachet Imballaggio Attrezzature Di Confezionamento

Numero articolo: HFM-7



introduzione

Aumentate la produzione di miele con la nostra riempitrice di miele ad alta capacità. Raggiungete 1000 bottiglie/ora, un riempimento preciso e tempi di inattività minimi. Migliorate il fascino del marchio senza sforzo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Tensione	100-240V, 24V
Altezza di riempimento	regolabile da 0 a 32 cm
Miele disponibile	Grado Baume inferiore a 43,5 gradi, 5-90 °C fluidità miele semicristallino Se si utilizza il filtro, grado Baume inferiore a 42 gradi, 20 °C fluidità miele
Gamma di peso di riempimento	5g-10kg
Potenza nominale	250W
Efficienza di riempimento	500g di miele 1000 bottiglie/ora; 1000g di miele 720 bottiglie/ora
Errore di riempimento	1-2g
Funzione di conteggio	Sì
Interfaccia operativa	Inglese
Modalità	Modalità manuale e automatica
Filtro	Sì (120 mesh)
Caratteristiche	Può essere utilizzato per confezionare 5g-50g piccolo pacchetto liquido viscoso
Ugelli	Ugelli doppi

Miele Convey Pump Pompa Ad Ingranaggi Di Economia Per Liquidi Viscosi

Numero articolo: HCP-02



introduzione

Scopri la pompa Honey Convey, ideale per il trasferimento di liquidi viscosi. Efficiente, versatile e durevole, perfetto per il miele e altro ancora.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Voltaggio	Monofase 100-240V; CC 12 V
Energia	120 W
Fluire	0-900 kg/ora regolabile
Fluido adatto	Miele inferiore a 42 gradi Baume, superiore a 15 °C
Filtro	120 maglie
Altezza di trasferimento	3m

Essiccatore Del Deumidificatore Del Miele Di Capacità 0.5T Con Il Riscaldamento Di Vuoto E L'ispessimento Della Macchina Filtrante

Numero articolo: HD-4



introduzione

Migliora la qualità del miele con le nostre macchine per addensare, filtrare e deumidificare il miele da 0,5 tonnellate. Efficiente, durevole e conforme agli standard di settore.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Tensione di alimentazione	Monofase 220V 50Hz
Capacità	0,5 tonnellate al giorno (8 ore)
Funzione	Preriscaldamento, agitazione, filtraggio, concentrazione
Preriscaldamento	50L, potenza di riscaldamento 6KW, potenza di agitazione 0,55KW
Velocità di agitazione	36r/min
Concentrazione	80L, potenza di riscaldamento 6KW, potenza della pompa a vuoto 1,5KW
Filtro a tubo	100 maglie
Spessore della parete	Interno 3 mm, esterno 3 mm
Riscaldamento del miele sotto vuoto	Sì

Miele Che Concentra Il Riscaldamento A Vuoto Che Addensa La Macchina Deumidificatore Per Il Miele

Numero articolo: HD-3



introduzione

Ottimizza la qualità del miele con la nostra macchina per la concentrazione e la deumidificazione del miele, progettata per un controllo efficiente dell'umidità e dell'ispessimento. Esplora ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Materiale	Acciaio inossidabile 304
Capacità	0,5 T un giorno (8 ore)
Serbatoio di ispessimento	Separare
Preriscaldamento dell'acqua	Controllo elettrico
Pompa a vuoto	Anello d'acqua
Serbatoio sottovuoto	50 litri (φ400)
Pompa per vuoto ad anello d'acqua	Trifase 380 V/1,5 KW
Riscaldamento a bagnomaria	Trifase 380V/6kw
Filtro	100 maglie

Attrezzatura Elettrica Per Purificare La Macchina Per Il Filtraggio Del Miele A Doppia Parete Per L'impianto Di Lavorazione Del Miele

Numero articolo: HF-1



introduzione

Ottimizzate la lavorazione del miele con la nostra efficiente macchina per la filtrazione del miele, dotata di doppia filtrazione, controllo preciso della temperatura e struttura in acciaio inox 304.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Capacità	0,5 tonnellate al giorno (8 ore)
Diametro del barile	69 cm
Profondità della canna	54,5 cm
Spessore della parete	2 mm
Serbatoio di preriscaldamento	180L
Potenza del motore di agitazione	220V/370W (può essere personalizzato)
Pompa per miele	Trifase 380V/1,5KW (personalizzabile)
Riscaldamento	Trifase 380V/6KW (personalizzabile)

Miele Che Concentra E Filtra La Capacità Della Macchina 2T Del Deumidificatore Di Filtrazione Per Il Miele

Numero articolo: HD-5



introduzione

Migliora la qualità del miele con il nostro deumidificatore e macchina concentratrice per miele. Efficiente, durevole e igienico per la lavorazione su larga scala.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Materiale	Acciaio inox 304
Funzione	Preriscaldamento, agitazione, filtraggio, concentrazione
Tensione di alimentazione	Trifase 380V
Capacità	2 tonnellate al giorno (8 ore)
Preriscaldamento	150L potenza di riscaldamento 18KW, potenza di agitazione 0,75KW
Velocità di agitazione	36r/min
Concentrazione	180L potenza di riscaldamento 18KW, potenza della pompa a vuoto 3,85KW
Filtro a tubo	100 maglie
Spessore della parete	Interno 3 mm, esterno 3 mm



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina